

Nutführungen


→ **Tragkraft bis 10 kg**

Teilauszug, beidseitig ausziehbar, Schienenbreite 17 mm





- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: vorverzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite =
lichte Korpusbreite – 20 mm + doppelte Nuttiefe
- > Montage: zum Schrauben
- > Materialdicke: 1,0 mm

Montage



Bohrbild



Schubkastenschiene

Länge Korpuschiene mm	Länge Schubkastenschiene mm	Länge Kugelkäfig mm	Maß X mm	Artikel-Nr.
182	182	47	157	420.59.100
214	214	72	189	420.59.101
246	246	72	221	420.59.102
278	278	72	253	420.59.103
310	310	96	285	420.59.104
342	342	96	317	420.59.105

Abpackung: 1 oder 50 Paare


→ **Tragkraft bis 12 kg**

Teilauszug, beidseitig ausziehbar, Schienenbreite 27 mm





- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: verzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite =
lichte Korpusbreite – 26 mm + doppelte Nuttiefe
- > Montage: Nutmontage am Schubkasten

Montage



Führungsschiene in der Schubkastennut durch eine M4-Gewindeschraube sichern.

Bohrbild



Einbaulänge L mm	Schubkastenlänge SL mm	Artikel-Nr.
278	280–450	420.95.456
342	350–568	420.95.572

Abpackung: 1 oder 10 Paare



9

Kugelführungen